



## 绝热用岩棉热荷重测试 装置ZY6247



### 适用范围

适用于岩棉、矿渣棉和玻璃棉及制品。在固定的载荷作用下，以一定的升温速率加热试样，达到规定的厚度收缩率，通过计算，用内插法求出热荷重收缩温度。



### 符合标准

符合GB/T11835的试验标准。



### 产品特点

具有操作简单、结构合理、测试精准的特点。



### 技术参数

- ◆ 热荷重试验装置由加热炉、加热容器和温度传感器组成。
- ◆ 环境温度：室温~40℃ 相对湿度：≤75%
- ◆ 工作电压：交流220V±10V 50Hz
- ◆ 加热功率：1000W
- ◆ 缩放测量范围：室温~900℃
- ◆ 升温速率：5℃/min±0.3℃和3℃/min±0.2℃可设定。
- ◆ 仪器采用单片计算机、多点式程序升温。
- ◆ 热源采用热板式、安全可靠，使用寿命长
- ◆ 仪器配有面板式打印机，可及时打印测试结果。

### 关于我们

东莞市中诺质检仪器设备有限公司创建于2000年，是一家专业设计研发、生产、销售于一体的高新技术企业；经过全体同仁十多年的不懈努力，中诺已发展成为该行业规模最大、技术领先、品种众多、覆盖最广的中国知名企业；企业实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业管理模式，实行7S管理，引进先进的企业管理ERP系统；中诺于2008年通过ISO9001:2000版国际质量管理体系认证，先后申请具有自主知识产权的软件专利已达20余项，并参与了多个防火阻燃标准的起草工作。

### 联系我们

公司地址：中国广东省东莞市万江区流涌尾汾溪路第一工业园

公司电话：0769-89066618

传 真：0769-89066619

邮 箱：vivi@zonskysz.com

网 址：www.zonskysz.com

销售电话：欧阳薇薇 15820889098

热 线：400-882-3908

